

LASER Y TERMOCAMARAS

FLASH GREEN 360°



DESCRIPCIÓN

- 1 Nivel láser verde. Proyecta: un plano horizontal a 360° más un plano vertical a 90° formando 1 cruz en la pared
- Láser de intensidad regulable
- Uso interior/externo (con receptor no incluido código 60749)
- Parpadeo automático del láser si el aparato está fuera del rango de autonivelación
- Sistema de bloqueo automático para evitar vibraciones durante el transporte
- Diseño compacto, revestimiento de goma antideslizante y resistente a los golpes
- Conexión de 1/4" para trípode
- Base magnética y tapa metálica para facilitar el apilamiento
- Baterías Ion-Li recargables mediante el cable USB suministrado

SCHEMA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Capacidad (dependiendo de la luminosidad)	40 m
Capacidad con receptor	60 m
Precisión de nivelación	± 3 mm / 10 m
Rango de autonivelación	± 4°
Señal fuera de nivelación	si
Tipo de láser	505-550 nm
Potencia láser	Classe II
Pilas	2000 mAh li-ion
Dimensiones (mm)	114 x 66 mm
Peso (sin pilas)	0275 Kg
Impermeabilidad	IP 54
Tuerca para trípode	1/4"

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.




61435

8001066614356

1

GALLERY



EN BOLSILLO



INCLUIDO



INCLUIDO