

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

AUTOLIVELLO BRAVO LASER ROTATIVO H4



BESCHREIBUNG

- Automatisches Lasernivelliergerät mit sichtbarem rot rotierenden Strahl: erzeugt eine horizontale selbstnivellierte Ebene und eine Lotlinie
- Schutzart IP 66 vollständig vor Staub geschützt. Gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt
- Scanner-Funktion um eine sichtbare und kürzere Linie zu projizieren, mit Wahl von 4 Längen
- SLOPE-Funktion (manuelle Neigung der Ebene)
- MANUELL-Funktion, die eine automatische Nivellierung ausschließt und ermöglicht, das Gerät zu kippen, um so geneigte Ebenen zu reißen
- TILT-Funktion: bei unbeabsichtigtem Bewegungen des Gerätes stoppt der Laserstrahl
- 4 Gummigriffe für einfachen und festen Griff
- Fernbedienung, auf den 4 Seiten des Gerätes einsetzbar

TECHNISCHES DATENBLATT

| PARAMETER | WERT |
|----------------------------|---|
| Nivelliergenauigkeit H. | ± 3 mm / 30 m |
| Nivellierbereich | ± 5° |
| Autonomie | 30 ore |
| Reichweite | diam 500 m (je nach Wetterbedingungen) |
| Rotationsgeschwindigkeiten | 0-60-120-300-600 U/min |
| Scanner-Funktion | 0° - 10° - 45° - 90° - 180° |
| Tilt-Funktion | ja |
| Lasertyp | 635 nm, 1mW |
| Laserstärke | Klasse 2 |
| Speisung | 4 x NiMH C4000mAh 1,2 V wiederaufladbar |
| Abmessungen | 220 x 220 x 210 mm |
| Betriebstemperatur | -10 °C / +50 °C |
| Gewicht (ohne Batterien) | 3,5 kg |
| Schutzart | IP 66 |

| PARAMETER | WERT |
|-----------------------------|--------------------|
| Stativgewinde | 5/8" |
| Stativgewinde | 30 / 10 m (in/out) |
| Batterien für Fernbedienung | 2 x 15 V DC |
| Batterie für den Empfänger | 1 x 9 V DC |

ARTIKELSORTIMENT

| Ref. |  |  |
|-------|---|--|
| 61385 | 8001066613854  | 1 |

GALLERY

