

LASER E TERMOCAMERE

GROUND 360



DESCRIZIONE

- Autolivello laser verde. Proietta: un piano orizzontale su 360° più un piano verticale a 90° formando 1 croce a parete
- Facile posizionamento a filo pavimento (
- Laser con intensità regolabile
- Uso interno/esterno (con ricevitore non incluso Ref. 60749)
- Lampeggio automatico del laser se il dispositivo è fuori dal campo di autolivellamento
- Sistema di bloccaggio automatico per evitare vibrazioni durante il trasporto
- Forma compatta, rivestimento in gomma antiscivolo ed antiurto
- Attacco 1/4" per il treppiede
- Base magnetica e calotta metallica per facile sovrapposizione
- Batterie Ion-Li ricaricabili tramite cavetto USB in dotazione

SCHEDA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Portata (secondo luminosità ambientale)	30 m (Ø 60 m)
Portata con ricevitore	50 m (Ø 100 m)
Precisione di livellamento	± 3 mm / 10 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Segnale di fuori livellamento	si
Tipo di laser	505-550 nm < 1mw
Potenza laser	Classe II
Batterie ricaricabili	3,7 4400 mAh li-ion
Dimensione (mm)	104 x 83 x 83
Peso (senza batterie)	0,450 Kg
Impermeabilità	IP 54
Filetto per attacco treppiedi	1/4"

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI

Ref.



61425 80010666143257 1

GALLERY

