

LASER Y TERMOCAMARAS

# 300 ZOOM



## DESCRIPCIÓN

- Cámara de hasta 300 m
- Zoom 4x y visor de puntería
- Fotos con mediciones
- Grabación en pantalla con medición grabada
- Memoria de 100 fotos con mediciones
- Función exclusiva HSA (Asistente de sonido horizontal)
- Inclinómetro horizontal/vertical con pantalla
- Función punto a punto: proporciona distancias desde 2 puntos horizontales
- Precisión  $\pm 2$  mm
- IP 65
- Batería recargable por cable o a inducción
- Área, cilindro y volumen del cilindro; Función triángulo-trapecio
- Rotación de la pantalla
- Rosca de 1/4" para conexión a trípode
- 5 funciones Pitágoras
- Elección entre pantalla en blanco y negro

## SCHEMA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Alcance	0,2-300 m
Precisión	+/- (2,0 mm+5x10-5 D)
HSA Technology	sí
Medida individual	sí
Medición continua	sí
Área	sí
Volumen	sí
Pitágoras	sí
Nivel automático	sí
Altura automática	sí


PARÁMETRO	VALOR
Punto a punto (P2P)	sí
Trapezio	sí
Triángulo	sí
Volumen cilíndrico	sí
Función paso a paso	sí
Medición retardada	sí
Cámara de buscador de puntos	sí
Ajuste constante	sí
Suma/resta	sí
Sensor de inclinación	sí
Carga inalámbrica	sí
Rotación de pantalla	sí
Pantalla a color HD de 3"	sí
Brillo de pantalla interior/externo	sí
Interfaz USB Micro USB	sí
Almacenamiento	de 100 capturas
Memoria	1000 medidas
Medida de referencia: sup/inf/trípode	sí
Unidad m/ft/in/ft+in/mm	sí
Apagado automático	después de 180 s de inactividad
Clase de protección	IP65
Clase de láser	Clase 2
Tipo de láser	630-670nm, <1mw
Pilas	3* AAA NI-MH recargables
Temperatura de funcionamiento	0 C~+40 C (32 F~+104 F)
Dimensiones mm	130x54x28
Peso con batería	190 g

## REFERENCIAS DE LA GAMA


Ref.	L		
61270	0,05 - 300 m	8001066612703	1

## GALLERY





### HSA TECHNOLOGY



**Asistente de sonido horizontal:**  
pitidos de aviso repetitivos cuando el dispositivo está aproximadamente horizontal ( $\pm 2^\circ$ ).