

LASER ET CAMÉRAS THERMIQUES

# ALU60



## DESCRIPTION

- Corps en aluminium
- Écran horizontal et chiffres géants • Fonction Peintre
- Écran blanc haute visibilité
- Fonction de mesure en continue, avec les valeurs max/min toujours affichés
- Fonction Peintre
- 4 fonctions Pythagore
- Batterie rechargeable intégrée, USB-C
- Léger, robuste, format de poche

## FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRE	VALEUR
Plage de travail	0.05-60m
Précision	± (2mm+d * 1/10000)
Mesure en continu	oui
Mesure de surface/volume	oui
Pythagore	oui
Minimum/maximum	oui
Auto-calibration	oui
Classe de laser	II
Type de laser	630-670nm, <1mW
Mise hors tension automatique de la diode	20s
Arrêt du dispositif après	150s
Durée de vie des piles	8000 mesures
Bip	oui
Température de stockage	-20°C~60°C
Température de fonctionnement	0°C~40°C

PARAMÈTRE	VALEUR
Humidité maximale	20%~80% RH
Piles	Ion-Li 3,7V 850mAh
Dimensions	104 x 43 x 25,5 mm

## RÉFÉRENCES DE LA GAMME

Ref.	L		
61661	0,05 - 60 m	8001066616619	1

## GALLERY

