

LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

# PROFESSIONELLER EMPFÄNGER MIT MM-ANZEIGE



## BESCHREIBUNG

- Ablesindex in mm/inch der Abweichung von der Empfängermitte
- Rot Laserempfänger kompatibel mit:
- Ref. 61385, 61350, 61345
- Zwei LCDs: vorne und hinten
- Signal: LED-Leuchte
- Mit Buzzer und Audioanzeige, drei Buzzer-Töne: laut, normal, kein Ton.
- Lieferung mit Halterung - Ref. 61319 im Lieferumfang enthalten oder einzeln erhältlich

## TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Reichweite*	350m
2 Erkennungsgenauigkeitswerte	± 1 mm / ± 2,5 mm / ± 5 mm
Stromversorgung	1 x 9V Batterie.
Batterielaufzeit	30 Stunden
Automatische Abschaltung	15 Minuten ohne Betrieb, und kein Empfang.
Betriebstemperatur	- 20°C~+50°C (-4°F~122°F)
IP	43
* je nach Wetterbedingungen	

## ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61326	8001066613267	1

# GALLERY

---



Ref. 61319